



Scheda **PRODOTTO**

Cam&Go®

Descrizione prodotto

Materiale drenante, ecocompatibile ed antiabrasivo per intaso prestazionale di campi da calcio in erba artificiale ottenuto per triturazione di pneumatici fuori uso.

Nome commerciale Cam&Go®

**Composizione
Costituenti** Miscela di gomme sintetiche e naturali
PFU (pneumatici fuori uso) da autocarro

Stato fisico	Solido	
Colore	Nero	
Massa volumica	0.40 g/cm ³	UNI EN 1097-3:1999
Curva granulometrica	0.8÷2.5 mm	UNI EN 14243-2:2019
Forma dei granuli	Prismatica	
Contenuto fibre metalliche	< 0.2%	UNI EN 14243-2:2019
Contenuto fibre tessili	< 1.0%	UNI EN 14243-2:2019
Contenuto polimerico (gomma)	> 40%	TGA
Contenuto di metalli pesanti	Conforme	DIN 18035-7:2014
Contenuto IPA	< 10 ppm	EPA 8270 D 2014
COD	Conforme	DIN 18035-7:2014
Estratto in acetone	< 22%	UNI 4908:2011
Contenuto di ceneri	< 8%	UNI 5613:99 Metodo A
Contenuto di EOX	Conforme	DIN 18035-7:2014
Atossicità	Conforme	DIN 18035-7:2014
Contenuto di Zolfo	< 2%	ASTM D297-15
Solubilità in acqua a 20° C	Insolubile	
Auto infiammabilità	Assente	
Pericolo di esplosione	Assente	
Proprietà comburenti	Assente	
Compressione residua	7%	FIFA 12/05-01
Resistenza all'abrasione (Test Lisport)	Conforme	Labosport

graneco rubber

recupero gomma



Via Strade Nuove, 3
31054 POSSAGNO (TV)
Tel. 0423.544821 – Fax 0423.922343
Web: <http://www.graneco.it>
Email: info@graneco.it